

Staubabdeckungen für Konnektoren

1. Features

- Hergestellt aus haltbarem Kunststoff
- UV-beständig
- Vielseitig anwendbar zum Abdecken und Sichern
- Kompatibel mit verschiedenen Steckerstandards
- Hergestellt in Österreich



2. Varianten

Verschiedene Varianten sind unter anderem für die jeweiligen Anwendungen und Steckverbinder verfügbar:

- IEC 60309
- IEC 60320
- CEE 7
- XLR kompatibel
- SpeakON kompatibel

3. Typische Anwendungen

- Staubschutz bei Lagerung und Transport
- Abdeckung bei Spritzwasser im Aussenbereich
- In Umgebungen mit Metall oder Holzspänen
- Montage am Kabel oder der Buchse mit optionaler wiederverwendbarer Befestigungslasche

5. Recycling

Die in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte können in der Regel über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an die örtlichen Behörden.

6. Compliance

CreyNox GmbH
Böcklinstraße 80/12
1020 Wien
ÖSTERREICH



erklärt hiermit, dass die in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte mit allen anwendbaren Richtlinien und Vorschriften der Europäischen Union übereinstimmen.

Warnung



Achten Sie immer auf einen festen Sitz in und am Konnektor. Kontrollieren Sie die Montage sorgfältig und regelmäßig.

4. Merkmale

IEC 60309: Masse	18,75g - 41,50g
IEC 60320: Masse	2,25 - 5,75g
CEE 7: Masse	6,50g - 11,00g
XLR: Masse	1,25g - 5,75g
SpeakON: Masse	3,50g - 5,25g
Material	Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C

Dust Covers for Connectors

1. Features

- Made from durable plastic
- UV-resistant
- Versatile application for covering and securing
- Compatible with various plug standards
- Made in Austria



2. Variants

Different variants are available for the respective applications and connectors among others:

- IEC 60309
- IEC 60320
- CEE 7
- XLR compatible
- SpeakON compatible

3. Typical Applications

- Dust protection during storage and transportation
- Cover in case of splash water outdoors
- For metal or wood chips
- Mounting on the cable or socket using optional reusable attachment band

5. Recycling

The products described within this datasheet can usually be disposed of with conventional domestic waste. In doubt please contact local authorities for further information.

6. Compliance

CreyNox GmbH
Böcklinstraße 80/12
1020 Wien
AUSTRIA



hereby declares that the products described within this datasheet does conform to all applicable directives & regulations of the European Union.



Warnung

Always ensure a tight fit in or on the connector. Check the installation carefully and regularly.

4. Characteristics

IEC 60309: Mass	18.75g - 41.50g
IEC 60320: Mass	2.25 - 5.75g
CEE 7: Mass	6.50g - 11.00g
XLR: Mass	1.25g - 5.75g
SpeakON: Mass	3.50g - 5.25g
Material	Thermoplastic polyurethane (TPU)
Temperature range	-25°C to +60°C