


Konstruktionsprofil Clips und Montagesockel

1. Features

- Hergestellt aus haltbarem Kunststoff
- UV-beständig
- Vielseitig anwendbar zum Führen und Organisieren
- Kompatibel mit verschiedenen Konstruktionsprofilen
- Hergestellt in Österreich



2. Varianten

Verschiedene Varianten sind für die jeweiligen Anwendungen verfügbar:

- Ø 7 mm Clips
- Ø 12 mm Clips
- Nut Inlays
- Ø 20mm Kabelbindersockel

3. Typische Anwendungen

- Montage an genormten Konstruktionsprofilen
 - B-Typ
 - I-Typ
- Führen von ein oder mehreren Kabeln
- Führen von Schläuchen
- Aufhängung von Werkzeug, Schlüsseln und anderem Maschinenzubehör.

5. Recycling

Die in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte können in der Regel über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an die örtlichen Behörden.

6. Compliance

CreyNox GmbH
Böcklinstraße 80/12
1020 Wien
ÖSTERREICH



erklärt hiermit, dass die in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte mit allen anwendbaren Richtlinien und Vorschriften der Europäischen Union übereinstimmen.

Warnung



Achten Sie immer auf einen festen Sitz in bzw. auf der Nut. Kontrollieren Sie die Montage sorgfältig und regelmäßig.


4. Merkmale

Ø 7 mm Clips: Masse	0,25g - 0,75g
Ø 12 mm Clips: Masse	0,50 - 1,25g
Nut Inlays: Masse	0,25g - 1,50g
Ø 20mm Kabelbindersockel: Masse	3,00g
Material	Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere (ASA)
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C

Construction Profile Clips and Mounting Base

1. Features

- Made from durable plastic
- UV-resistant
- Versatile application for managing and organizing
- Compatible with various construction profiles
- Made in Austria



2. Variants

Different variants are available for the respective applications:

- Ø 7 mm Clips
- Ø 12 mm Clips
- Slot Inlays
- Ø 20mm Cable-Tie Base

3. Typical Applications

- Mounting on standardized construction profiles
 - B-type
 - I-type
- Routing of one or more cables
- Routing of hoses
- Suspension of tools, wrenches and other machine accessories.

5. Recycling

The products described within this datasheet can usually be disposed of with conventional domestic waste. In doubt please contact local authorities for further information.

6. Compliance

CreyNox GmbH
Böcklinstraße 80/12
1020 Wien
AUSTRIA



hereby declares that the products described within this datasheet does conform to all applicable directives & regulations of the European Union.

Warnung

Always ensure a tight fit in or on the groove. Check the installation carefully and regularly.

4. Characteristics

Ø 7 mm Clips: Mass	0.25g - 0.75g
Ø 12 mm Clips: Mass	0.50 - 1.25g
Slot Inlays: Mass	0.25g - 1.50g
Ø 20mm Cable-Tie Base: Mass	3.00g
Material	Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA)
Temperature range	-25°C to +60°C